



[TÉLÉCHARGER LES SPÉCIFICATIONS](#)

imagePROGRAF TM-200 MFP L24ei

Spécifications de l'unité principale

Type d'imprimante	Imprimante 5 couleurs de 24 po
Nombre de buses	Total : 15 360 NM : 5 120 buses C, M, J, N : 2 560 buses chacune
Espacement des buses	1 200 ppp Détection et compensation de non-déclenchement de buses
Systèmes d'exploitation compatibles	Windows® 7, 8.1, 10 (32/64 bits) Windows® Server 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016 (64 bits) Macintosh OS X v10.10.5-v10.12x
Interfaces standard	USB 2.0 haute vitesse 10/100/1000 Base-T/TX LAN sans fil (IEEE 802.11 b/g/n)
Taille des gouttelettes d'encre	5 picolitres
Type d'encre	Encre pigmentée
Jeu de couleurs	Pigment : Noir mat, noir, cyan, magenta, jaune
Mémoire vive (tampon)	2 Go (physique)
Largeur des supports	Feuille séparée : 8 à 24 po Alimentation par rouleau : 8 à 24 po
Épaisseur des supports	0,07 à 0,8 mm
Longueur d'impression maximale du rouleau	Rouleau : 18 m (59 pi)
Diamètre maximal du rouleau	150 mm (5,9 po)
Largeur d'impression sans marge	8, 10, 12, 14, 16 17, 20, 24 B4 (10,12/257 mm), A3 (11,69/297 mm), A3+ (12,95/329 mm), A2 (16,54/420 mm), B2 (20,28/515 mm), A1 (23,39/594 mm)

Méthode d'alimentation du papier Alimentation par rouleau : Un rouleau, chargement par le haut, sortie avant | Feuille séparée : Chargement par le haut et sortie par l'avant

Langues SGRaster, HPGL/2, HP-RTL, JPEG

Niveau de bruit (approx.) En fonctionnement : 44 dB (A) ou moins | En veille : 35 dB (A) ou moins | Puissance acoustique : 6,0 bels ou moins

Dimensions physiques 42,0 x 38 x 34 po

Poids 112 lb environ (porte-rouleau inclus, sans encre ni tête d'impression)

Source d'alimentation 100 à 240 V CA (50 à 60 Hz)

Consommation d'énergie Maximum : 69 W ou moins | En attente : 3,6 W ou moins | Hors tension : 0,3 W ou moins (conforme au décret)

Environnement d'exploitation Température : 15 à 30 °C (59 à 86 °F) | Humidité relative : 10 à 80 % (sans condensation)

Éléments remplaçables par l'utilisateur Tête d'impression (PF-06), cartouche d'entretien (MC-31), réservoirs d'encre (PFI-120/PFI-320), coupe-papier (CT-08)

Logiciels compris Gestionnaire d'impression uniformisé TM, Gestionnaire d'impression, Apple AirPrint, Canon Print Service, console de gestion des périphériques, Direct Print & Share, Outil de mise en page libre, Free Layout Plus, gestionnaire d'impression imagePROGRAF pour Windows®/Mac®, outil de configuration de supports, PosterArtist Lite pour Windows, gestionnaire optimisé AutoCAD, Canon PRINT Inkjet/Selphy, Easy-Photo Print Editor*

Type de numériseur Technologie de capteur d'image par contact (CIS)

Précision de la numérisation +/- 0,20 %

Vitesse 3 po/s en monochrome, 1 po/s en couleur (Copie, mode Standard)

Résolutions optiques 600 ppp

Résolutions max. 600 ppp

Largeur max. des formats de documents Document de 26 po de largeur (image de 24 po) | Longueur : 109 po | Épaisseur : 0,5 mm

Interface standard (Numérisation-USB) USB 2.0 / (numérisation-réseau) Gigabit ethernet