



[TÉLÉCHARGER LES SPÉCIFICATIONS](#)

## imagePROGRAF TM-300 MFP L36ei

### Spécifications de l'unité principale

<b>Type d'imprimante</b>	Imprimante 5 couleurs de 36 po
<b>Nombre de buses</b>	Total : 15 360   Noir mat : 5 120 buses   C, M, J, N : 2 560 buses chacune
<b>Espacement des buses</b>	1 200 ppp Détection et compensation de non-déclenchement de buses
<b>Systèmes d'exploitation compatibles</b>	Windows® 7, 8.1, 10 (32/64 bits)   Windows® Server 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016 (64 bits)   Macintosh OS X v10.10.5 - v10.12x
<b>Interfaces standard</b>	USB 2.0 haute vitesse   10/100/1000 Base-T/TX   LAN sans fil (IEEE 802.11 b/g/n)   Impression directe par clé USB
<b>Taille des gouttelettes d'encre</b>	5 picolitres
<b>Capacité d'encre</b>	130 ml ou 300 ml par couleur
<b>Type d'encre</b>	Encre pigmentée
<b>Jeu de couleurs</b>	Pigment : Noir mat, noir, cyan, magenta, jaune
<b>Mémoire vive</b>	128 Go (2 Go physique)
<b>Largeur des supports</b>	Feuille séparée - 8 à 36 po   Alimentation par rouleau - 8 à 36 po
<b>Épaisseur des supports</b>	0,07 à 0,8 mm
<b>Longueur d'impression maximale du rouleau</b>	Rouleau : 18 m (59 pi)
<b>Diamètre maximal du rouleau</b>	150 mm (5,9 po)

<b>Largeur d'impression sans marge</b>	8", 10", 12", 14", 16", 17, 20", 24", 36" B4 (10,12/257 mm), A3 (11,69/297 mm), A3+ (12,95/329 mm), A2 (16,54/420 mm), B2 (20,28/515 mm), A1 (23,39/594 mm), B1 (28,66/ 728 mm), A0 (33,11/841 mm)
<b>Méthode d'alimentation du papier</b>	Alimentation par rouleau : Un rouleau, chargement par le haut, sortie avant Feuille séparée : Chargement par le haut et sortie par l'avant
<b>Langues</b>	SGRaster, HPGL/2, HP-RTL, JPEG, PDF
<b>Niveau de bruit (approx.)</b>	En fonctionnement : 44 dB(A) ou moins En attente : 35 dB (A) ou moins Puissance acoustique : 6,0 bels ou moins
<b>Dimensions physiques</b>	42 x 51 x 35 po
<b>Poids</b>	134 lb environ (porte-rouleau inclus, sans encre ni tête d'impression)
<b>Source d'alimentation</b>	100-240 V CA (50-60 Hz)
<b>Consommation d'énergie</b>	Maximum : 69 W ou moins   En attente : 3,6 W ou moins   Hors tension : 0,3 W ou moins (conforme au décret)
<b>Environnement d'exploitation</b>	Température : 59 °F à 86 °F (15 °C à 30 °C) Humidité relative : 10 à 80 % (sans condensation)
<b>Éléments remplaçables par l'utilisateur</b>	Tête d'impression (PF-06), cartouche d'entretien (MC-31), réservoirs d'encre (PFI-120/PFI-320), coupe-papier (CT-08)
<b>Logiciels compris</b>	Gestionnaire d'impression uniformisé TM, Gestionnaire d'impression, Apple AirPrint, Canon Print Service, console de gestion des périphériques, Direct Print & Share, Outil de mise en page libre, Free Layout Plus, gestionnaire d'impression imagePROGRAF pour Windows®/Mac®, outil de configuration de supports, PosterArtist Lite pour Windows, gestionnaire optimisé AutoCAD, Canon PRINT Inkjet/Selphy, Easy-Photo Print Editor †
<b>Type de numériseur</b>	Technologie de capteur d'image par contact (CIS)
<b>Précision de la numérisation</b>	+/- 0,20 %
<b>Vitesse</b>	3 po/s en monochrome, 1 po/s en couleur (Copie, mode Standard)
<b>Résolutions optiques</b>	600 ppp
<b>Résolutions max.</b>	600 ppp
<b>Largeur max. des formats de documents</b>	Document de 38 po de largeur (image de 36 po)   Longueur : 109 po   Épaisseur : 0,5 mm
<b>Interface standard</b>	(Numérisation-USB) USB 2.0 / (numérisation-réseau) Gigabit ethernet